



Elige el sistema de alimentación y recogida de 100 kg de Mutoh si:

- Imprimes con frecuencia rollos completos a la vez.
- Imprimes en rollos de material pesado (> 40 kg).
- Utilizas tipos de soportes pesados (> 250 g/m<sup>2</sup>).
- Utilizas materiales que son difíciles de desenrollar y alimentar debido a la estática o a un revestimiento pegajoso.

|                                         | Recogida de 30 kg                     | Recogida de 40 kg                            | Sistema de alimentación y recogida de 100 kg y alta resistencia |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de pedido</b>                 | VJ1619-TUP30                          | VJ1619-TUP40                                 | IJ-TUP100-01                                                    |
| <b>Max. Ø de enrollamiento</b>          | Ø 150 mm                              | Ø 250 mm                                     | Ø 250 mm                                                        |
| <b>Núcleo de materiales compatibles</b> | 2" (50,8 mm) y 3" (76,2 mm)           | 2" (50,8 mm) y 3" (76,2 mm)                  | 2" (50,8 mm) y 3" (76,2 mm)                                     |
| <b>Peso máximo de enrollado</b>         | 30 kg                                 | 40 kg                                        | 100 kg                                                          |
| <b>Ancho máximo del soporte(*)</b>      | 1.695 mm / 1.625 mm                   | 1.695 mm / 1.625 mm                          | 1.695 mm / 1.625 mm                                             |
| <b>Sistema de conducción</b>            | DC<br>Accionamiento por motorreductor | Accionamiento por motor de DC sin escobillas | DC<br>Accionamiento por motorreductor                           |
| <b>Adaptado a medios</b>                | Tipo resina                           | Tipo metal                                   | Tipo resina                                                     |
| <b>Dirección del bobinado</b>           | Cara exterior / Cara interior         | Cara exterior / Cara interior                | Cara exterior / Cara interior                                   |
| <b>Ahorro de energía</b>                | <b>Encendido / apagado manual</b>     | <b>Bajo consumo automático</b>               | <b>Encendido / apagado manual</b>                               |

(\*) Las impresoras VJ1619-TUP30 y VJ1619-TUP40 también son compatibles con otras impresoras de Mutoh que cubren anchos mayores.

Vídeo 100 kg alimentación y recogida



Vídeo 30 y 40 kg recogida



Distribuido por:



**Cutter Printer Systems** / Hilados, 9\_1º, 28850. Torrejón de Ardoz - Madrid  
Telf: **0034 91 676 18 03** / Web: [www.cps-spain.net](http://www.cps-spain.net) / Email: [cps@cps-spain.net](mailto:cps@cps-spain.net)